

Type de pose



FACTORY ABS

Réglette ABS

La gamme FACTORY ABS dispose de matériaux ABS permettant une excellente résistance aux environnements chimiques. La gamme possède un IP66, un IK06, ainsi qu'un faible UGR vous offrant un confort visuel optimal. La plage de flux disponible de 1 150lm à 6 850lm permet d'adresser tous types de problématiques rencontrées dans l'industrie et d'autres applications demandant un luminaire technique. Disponible en option avec gradation DALI. IRC>90 en option.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
FACTORY ABS 600-8	8	1150	144	L610 x 98 x h84mm; 0.9kg
FACTORY ABS 600-10	10	1370	137	L610 x 98 x h84mm; 0.9kg
FACTORY ABS 600-13	13	1880	145	L610 x 98 x h84mm; 0.9kg
FACTORY ABS 1200-16	16	2290	143	L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY ABS 1200-19	19	2730	144	L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY ABS 1500-20	20	2850	143	L1450 x 98 x h84mm; 2kg
FACTORY ABS 1500-23	23	3390	147	L1450 x 98 x h84mm; 2kg
FACTORY ABS 1200-26	26	3780	145	L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY ABS 1500-32	32	4700	147	L1450 x 98 x h84mm; 2kg
FACTORY ABS 1200-36	36	5390	150	L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg

Données techniques

IP	IP66
IK	IK06
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	ABS
Matériaux diffuseur	Acrylique

FACTORY ABS
1500-44

44


6850

156


L1450 x 98 x
h84mm; 2kg

Dimensions


Réglette 610mm



Réglette 1170mm



Réglette 1450mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-
ACCFACTORYABS02)



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCFACTORYABS01



Kit de montage en applique

Réf: ACCFACTORYABS02



Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
FACTORY ABS	8	3000K	Non gradable DALI	Saillie
	10	4000K		Suspendu
	13	5000K		Applique
	16	6000K		
	19			
	20			
	23			
	26			
	32			
	36			
44				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)