

Type de pose



## Données techniques

IP	IP66
IK	IK
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K / 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	ABS

## INDURO ABS

Réglette industrielle forte puissance ABS environnement chimique


La gamme INDURO ABS possède un IP66 et un IK10. Les produits de la gamme conviennent à de nombreux espaces où des produits chimiques sont manipulés. La plage de flux disponible est de 2290lm à 15 350lm. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option.

### Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
<b>INDURO ABS 600-16</b>	16	2290	143	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
<b>INDURO ABS 600-19</b>	19	2730	144	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
<b>INDURO ABS 600-26</b>	26	3780	145	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
<b>INDURO ABS 1200-30</b>	30	4600	153	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
<b>INDURO ABS 1200-36</b>	36	5490	153	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
<b>INDURO ABS 1500-37</b>	37	5720	155	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg
<b>INDURO ABS 1500-44</b>	44	6840	155	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg
<b>INDURO ABS 1200-50</b>	50	7650	153	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
<b>INDURO ABS 1500-71</b>	71	10830	153	L1172 x l145 x h100mm; 2.95kg
<b>INDURO ABS 1200-83</b>	83	12250	148	L1172x l145 x h100mm; 2.65kg
<b>INDURO ABS 1500-102</b>	102	15350	150	L1452 x l145 x h100mm; 3.25kg

## Dimensions


### Réglette 612mm



### Réglette 1772mm



### Réglette 1452mm



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf-ACCINDUROABS02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**

Réf: ACCINDUROABS01



**Kit de montage en applique**

Réf: ACCINDUROABS02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDURO ABS	16	3000K	Non gradable	Saillie
	19	4000K	DALI	Suspendu
	26	5000K	DALI CLO	Applique
	30	6500K		
	36			
	37			
	44			
	50			
	71			
	83			
102				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)