



Dimensions

Réglette 1170mm

Réglette 1450mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-røf:-
ACCINDUSTRY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Røf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Røf: ACCINDUSTRY02



Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY	14	3000K	Non gradable	Saillie
SENSOR	17	4000K	DALI	Suspendu
	18	5000K	DALI CLO	Applique
	21			
	23			
	29			
	32			
	41			
	43			
	54			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224