



Dimensions


Réglette 610mm



Réglette 1170mm



Réglette 1450mm



Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-
inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-
ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02



Détails du luminaire

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY	8	3000K	Non gradable	Saillie
	10	4000K	DALI	Suspendu
	13	5000K	DALI CLO	Applique
	16	6000K		
	19			
	20			
	23			
	26			
	32			
	36			
	44			
	47			
	59			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)