

Type de pose



BLOOM

Réglette esthétique


BLOOM 600-10

La réglette BLOOM en 10W est un luminaire esthétique. Disponible en option avec gradation DALI et DALI CLO. IRC>90 en option.

Données techniques

Puissance (W)	10	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	1260	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	126	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP44	SDCM	<3
IK	IK08	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Acier
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent
IRC	>80 / >90 en option	Dimensions	L610 x I91 x h82mm; 0.8kg
Eblouissement	<21		

Dimensions



Détails du luminaire



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCBLOOM01




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
BLOOM 600-10	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique	Blanc RAL 9003

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)