



Type de pose



SWITCH

Dalle réglage puissances face avant

La dalle SWITCH permet de choisir la puissance et le flux sortant avec son switch face avant. Produit idéal pour les projets de relamping avec la flexibilité d'adapter le flux. Son diffuseur prismatique assure un UGR<19. Bornier double entrée, filin de sécurité installé.

Caractéristiques

Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
8	1417	177	L600 x l600mm x h30mm; 2.1kg
11	1999	182	L600 x l600mm x h30mm; 2.1kg
16	2733	171	L600 x l600mm x h30mm; 2.1kg
18	3193	177	L600 x l600mm x h30mm; 2.1kg
22	3871	176	L600 x l600mm x h30mm; 2.1kg

Données techniques

IP	IP20 / IP44 en option
IK	IK05
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>85
Eblouissement	<19
Gradation	Multipuissance
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Driver	Faible scintillement, PF>0.95
Type de montage	Encastré / Saillie / Suspendu
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Polycarbonate / PMMA

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SWITCH	8	3000K	Multipuissance	Encastré	Blanc RAL 9003
	11	4000K		Saillie	
	16	5000K		Suspendu	
	18				
	22				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0425