IP66 | IK10 | Bleu 4000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80

650° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -25° | +50° max

Type de pose

INACTINI BLUE

Luminaire inactinique bleu

La réglette inactinique INACTINI BLUE est dédiée à l'éclairage des espaces d'élevage de volaille et les salles blanches. Elle possède un IP66 et un IK10. Disponible en option avec gradation DALI. Un IRC>80 en option est disponible pour les applications demandant un rendu de couleur élevé. Câblage interne avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. Le corps en ABS a une résistance chimique accrue.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INACTINI BLUE 600-12	12	550	45	L610 x l98 x h84mm; 0.9kg
INACTINI BLUE 1200-24	24	1080	45	L1170 x l98 x h84mm; 1.7kg
INACTINI BLUE 1500-30	30	1350	45	L1450 x l98 x h84mm; 2kg
INACTINI BLUE 600-12/19	12 bleu / 19 blanc	540 bleu / 2910 blanc	45 bleu 153 blanc	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
INACTINI BLUE 1200-24/36	24 bleu / 36 blanc	1080 bleu / 5870 blanc	45 bleu 163 blanc	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
INACTINI BLUE 1500-30/44	30 bleu / 44 blanc	1350 bleu / 7300 blanc	45 bleu 166 blanc	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg

Données techniques

IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	Bleu / 4000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	ABS

REV0425

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions

INACTINI BLUE 600-12



INACTINI BLUE 1200-24



INACTINI BLUE 600-12/19



INACTINI BLUE 1200-24/36



INACTINI BLUE 1500-30



INACTINI BLUE 1500-30/44



Types de montage

Saillie

Suspendu avec des crochets inoxydables

Applique (à utiliser avec kit réf: ACCINDUSTRY02/ACCINDUR002)

Accessoires en option

Grille de protection

Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02/ACCINDUR002

REV0425

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Détails des luminaires

INACTINI BLUE 600-12 / INACTINI BLUE 1200-24 / INACTINI BLUE 1500-30

INACTINI BLUE 600-12/19 / INACTINI BLUE 1200-24/36 / INACTINI BLUE 1500-30/44

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INACTINI BLUE	12 24 30 12/19 24/36 30/44	Bleu Bleu / 4000K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot