


Type de pose



INACTINI RED

Luminaire inactinique rouge

La réglette inactinique INACTINI RED est dédiée à l'éclairage des espaces d'élevage avicole et bovin. Elle possède un IP66 et un IK10. Disponible en option avec gradation DALI. Un IRC>80 en option est disponible pour les applications demandant un rendu de couleur élevé. Câblage interne avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. Le corps en ABS a une résistance chimique accrue.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INACTINI RED 600-12	12	550	45	L610 x l98 x h84mm; 0.9kg
INACTINI RED 1200-24	24	1080	45	L1170 x l98 x h84mm; 1.7kg
INACTINI RED 1500-30	30	1350	45	L1450 x l98 x h84mm; 2kg
INACTINI RED 600-12/19	12 rouge / 19 blanc	540 rouge / 2910 blanc	45 rouge / 153 blanc	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
INACTINI RED 1200-24/36	24 rouge / 36 blanc	1080 rouge / 5870 blanc	45 rouge / 163 blanc	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
INACTINI RED 1500-30/44	30 rouge / 44 blanc	1350 rouge / 7300 blanc	45 rouge / 166 blanc	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	Rouge / 4000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	ABS

Dimensions


INACTINI RED 600-12




INACTINI RED 1200-24




INACTINI RED 600-12/19




INACTINI RED 1200-24/36



INACTINI RED 1500-30



INACTINI RED 1500-30/44



Types de montage

Saillie



Suspendu avec des crochets
inoxydables



Applique (à utiliser avec kit réf:
ACCINDUSTRY02/ACCINDURO02)



Accessoires en option

Grille de protection



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02/ACCINDURO02



Détails des luminaires

INACTINI RED 600-12 / INACTINI RED 1200-24 / INACTINI RED 1500-30



INACTINI RED 600-12/19 / INACTINI RED 1200-24/36 / INACTINI RED 1500-30/44



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INACTINI RED	12	Rouge	Non gradable	Saillie
	24	Rouge/4000K	DALI	Suspendu
	30			Applique
	12/19			
	24/36			
30/44				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)