NEXXLED.

IP66 · IK10 · 3000K 4000K 5000K · AC 220-240V 50-60Hz · RG0

IRC >80 · 850° C · NORME · RoHS NORME

CLASSE I · -25° · +45°

Type de pose

FACTORY HE

Réglette industrielle haut rendement

FACTORY HE 1200-25

La réglette FACTORY HE 1200 en 25W possède un IP66 et un IK10. Fonctionnalités optionnelles : IP69 / IRC>90 / durée de vie L80B10 > 100 000H (Ta 25°). Disponible avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	25	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	4120	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	165	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option	Dimensions	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg

REV0625

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions



Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCFACTORY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCFACTORY01

Kit de montage en applique
Réf: ACCFACTORY02

Détails du luminaire

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
FACTORY HE 1200-25	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0625

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot