


Type de pose



FACTORY HE

Réglette industrielle haute efficacité

La réglette FACTORY HE possède un IP66/IP69 et un IK10. La plage de flux disponible de 1 500lm à 7 680lm permet d'adresser tous types de problématiques demandant un luminaire technique. Disponible en option avec gradation DALI.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
FACTORY HE 600-9	9	1500	167	L615 x 98 x h84mm; 0.9kg
FACTORY HE 600-12	12	2070	173	L615 x 98 x h84mm; 0.9kg
FACTORY HE 1200-18	18	3000	167	L1175 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY HE 1200-25	25	4120	165	L1175 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY HE 1200-34	34	5850	172	L1175 x 98 x h84mm; 1.7kg
FACTORY HE 1500-22	22	3700	168	L1455 x 98 x h84mm; 2kg
FACTORY HE 1500-31	31	5230	169	L1455 x 98 x h84mm; 2kg
FACTORY HE 1500-45	45	7680	171	L1455 x 98 x h84mm; 2kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent

Dimensions


Réglette 615mm



Réglette 1175mm



Réglette 1455mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf.-ACCFACTORY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCFACTORY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCFACTORY02



Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
FACTORY HE	9	3000K	Non gradable DALI	Saillie
	12	4000K		Suspendu
	18	5000K		Applique
	25	6500K		
	34			
	22			
	31			
	45			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)