


Type de pose



INDURO

Réglette industrielle forte puissance

La gamme INDURO possède un IP66 et un IK10. La plage de flux disponible va de 3 060lm jusqu'à 21830lm pour les installations grande hauteur ou demandant un flux très important. Fonctionnalités optionnelles : IRC>90 / durée de vie L80B10 > 100 000H (Ta 25°). Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INDURO 600-20	20	3060	153	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
INDURO 600-28	28	4400	157	L612 x l145 x h100mm; 1.45kg
INDURO 1200-38	38	6130	161	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
INDURO 1500-48	48	7830	163	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg
INDURO 1200-53	53	8440	159	L1172 x l145 x h100mm; 2.45kg
INDURO 1500-69	69	11810	171	L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg
INDURO 1200-75	75	12140	162	L1172 x l145 x h100mm; 2.65kg
INDURO 1500-99	99	16900	171	L1452 x l145 x h100mm; 3.25kg
INDURO 1500-127	127	21830	172	L1452 x l145 x h100mm; 3.25kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

Dimensions


Réglette 612mm



Réglette 1172mm



Réglette 1452mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUR002)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUR001



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUR002



Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDURO	20	3000K	Non gradable	Saillie
	28	4000K	DALI	Suspendu
	38	5000K	DALI CLO	Applique
	48	6500K		
	53			
	69			
	75			
	99			
	127			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0625