

Type de pose



## INDUSTRY

Réglette industrielle haut rendement


## INDUSTRY 1500-47

La réglette INDUSTRY 1500 en 47W possède un IP66/IP69 et un IK10. Produit idéal pour tous types de problématiques demandant un luminaire technique. Disponible en option avec gradation DALI.

### Données techniques

|                             |                                                                               |                     |                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 47                                                                            | Gradation           | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 7460                                                                          | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 159                                                                           | Maintien du flux    | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)     |
| IP                          | IP66                                                                          | SDCM                | <3                            |
| IK                          | IK10                                                                          | Type de montage     | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K                                                 | Matériaux           | Polycarbonate                 |
| Classe électrique           | Classe I                                                                      | Matériaux diffuseur | Polycarbonate translucide     |
| IRC                         | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et<br>>90 3000K 4000K 5000K 6500K en option | Dimensions          | L1455 x l98 x h84mm; 2.0kg    |

## Dimensions



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRY02)



## Accessoires en option

Grille de protection  
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRY02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC               | CCT                              | Gradation            | Options montage                 |
|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| INDUSTRY 1500-47 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25^\circ\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)