


Type de pose



## BLOOM

Réglette esthétique

## BLOOM 600-11


La réglette BLOOM en 11W est un luminaire esthétique. Possède un IP44 et un IK08. Gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO disponible en option.

### Données techniques

Puissance (W)	11	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	1320	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	120	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP44	SDCM	<3
IK	IK08	Type de montage	Saillie / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Acier
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option	Dimensions	L610 x I91 x h82mm; 0.8kg
Eblouissement	<21		

## Dimensions

---



## Détails du luminaire

---



## Accessoires en option

---

### Grille de protection

Réf: ACCBLOOM01



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
BLOOM 600-11	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique	Blanc RAL 9003

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)