


Type de pose



## FACTORY ABS

Réglette ABS


## FACTORY ABS 1500-25

La réglette FACTORY ABS 1500 en 25W convient aux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66/IP69 et un IK06. Disponible en option avec gradation DALI.

### Données techniques

|                             |                                                                               |                     |                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 25                                                                            | Gradation           | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 3680                                                                          | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 147                                                                           | Maintien du flux    | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)     |
| IP                          | IP66                                                                          | SDCM                | <3                            |
| IK                          | IK06                                                                          | Type de montage     | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K                                                 | Matériaux           | ABS                           |
| Classe électrique           | Classe I                                                                      | Matériaux diffuseur | Acrylique                     |
| IRC                         | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et<br>>90 3000K 4000K 5000K 6500K en option | Dimensions          | L1455 x I98 x h84mm; 2kg      |

## Dimensions



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:- ACCFACTORY02)



## Accessoires en option

Grille de protection  
Réf: ACCFACTORY01



Kit de montage en applique  
Réf: ACCFACTORY02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC                  | CCT                              | Gradation            | Options montage                 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FACTORY ABS 1500-25 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)