



Type de pose



BELLOW

Dalle éclairage indirect

BELLOW 41

La dalle LED encastrée décorative BELLOW 41 possède un faible éblouissement et un IRC>80 garantissant un rendu optimal des couleurs. Accessoire cadre disponible en option.

Données techniques

Puissance (W)	41	Eblouissement	<19
Flux lumineux (lm)	4194	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	102	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 100 000h (Ta 25°)
IK	IK02	SDCM	<3
Température de couleur	3000K / 4000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Acier
IRC	>80	Dimensions	L595x l595mm x h125; 3.8kg

Cadre
(Référence : ACCBELLOW01)



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
BELLOW 41	3000K 4000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)