

Type de pose



ECLARCY

Réglette en polycarbonate transparent

La gamme ECLARCY est dotée d'un diffuseur transparent et possède un IP66/IP69 et un IK10. La plage de flux est disponible de 1 530lm à 9 730lm. Disponible en option avec gradation DALI. IRC>90 en option. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
ECLARCY 600-11	11	1530	139	L615 x l98 x h84mm; 0.9kg
ECLARCY 600-15	15	2220	148	L615 x l98 x h84mm; 0.9kg
ECLARCY 1200-20	20	3060	153	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
ECLARCY 1500-25	25	3930	157	L1455 x l98 x h84mm; 2.0kg
ECLARCY 1200-27	27	4250	157	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
ECLARCY 1500-33	33	5250	159	L1455 x l98 x h84mm; 2.0kg
ECLARCY 1200-39	39	6110	157	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
ECLARCY 1500-47	47	7540	160	L1455 x l98 x h84mm; 2.0kg
ECLARCY 1200-49	49	7670	157	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
ECLARCY 1500-63	63	9730	154	L1455 x l98 x h84mm; 2.0kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate transparent
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

Dimensions


Réglette 615mm



Réglette 1175mm



Réglette 1455mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCECLARCY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCECLARCY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCECLARCY02



Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
ECLARCY	11	3000K	Non gradable	Saillie
	15	4000K	DALI	Suspendu
	20	5000K		Applique
	25	6500K		
	27			
	33			
	39			
	47			
	49			
	63			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0625