



INFINI 10

Ruban LED de chantier

- Conçu pour l'éclairage de chantier,
- Branchement simple et rapide sur prise,
- Disponible en rouleau de 50m,
- 72LEDS/m,
- Sécable tous les 50cm.

Caractéristiques

	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INFINI 10-72-830	10	1045	105	50000mm
INFINI 10-72-840	10	1100	110	50000mm
INFINI 10-72-850	10	1100	110	50000mm

Données techniques

IP	IP65
IK	IK06
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>80
Optique	120°
Gradation	Non gradable
Tension d'entrée	230V
Type de LED	SMD2835
Maintien du flux	L80B20 > 30 000H (Ta 25°)

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W/m)	CCT	Gradation
INFINI 10	10	3000K 4000K 5000K	Non gradable

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0226