

Type de pose



## INDURO

Réglette industrielle forte puissance

## INDURO 1500-119


La réglette INDURO 1500mm en 119W possède un IP66 et un IK10. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

### Données techniques

Puissance (W)	119	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	20630	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	173	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option	Dimensions	L1452 x l145 x h100mm; 3.45kg

## Dimensions

### Réglette 1452mm



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxidables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDURO02)



## Accessoires en option

Grille de protection  
Réf: ACCINDURO01



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDURO02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDURO 1500-119	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)