NEXXLED.



IP66 · IK10 · 3000K 4000K 5000K · AC 220-240V 50-60Hz · RG0

IRC >80 · 850° C · NORME · RoHS NORME

CLASSE I · -25° · +45°

Type de pose

FABRICATION EUROPE

## FACTORY SWITCH

Réglette industrielle multipuissance haut rendement

# FACTORY SWITCH LP 1200-16/27

La réglette FACTORY SWITCH LP 1200-16/27 possède un IP66 et un IK10. Produit idéal pour tous types de problématiques demandant un luminaire technique. La puissance est réglable sur le driver avec des switchs permettant d'adapter le flux à l'usage. Disponible en option avec gradation DALI et IRC>90. Plusieurs options de câblage disponibles : interne 1 côté, interne traversant, externe 1 côté et externe traversant.


### Données techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance (W) | 16 / 20 / 23 / 27 | Gradation | Non gradable / DALI |
| Flux lumineux (lm) | 2520 / 3110 / 3680 / 4250 | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 158 / 156 / 160 / 157 | Maintien du flux | L90B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| IP | IP66 | SDCM | <3 |
| IK | IK10 | Type de montage | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | Matériaux | Polycarbonate |
| Classe électrique | Classe I | Matériaux diffuseur | Polycarbonate transparent |
| IRC | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option | Dimensions | L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg |

REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

## Dimensions




## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCFACTORY02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**
Réf: ACCFACTORY01



**Kit de montage en applique**
Réf: ACCFACTORY02



## Option câblage externe





3 fils



5 fils



### Tableau de commande

| NC | CCT | Gradation | Options montage | Câblage |
|---|---|---|---|---|
| FACTORY SWITCH LP 1200-16/27 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI | Saillie<br>Suspendu<br>Applique | Interne 1 côté<br>Interne traversant<br>Externe 1 côté<br>Externe traversant |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot