

IP66 · IK10 · 3000K 4000K 5000K · AC 220-240V 50-60Hz · RG0 · IRC >80 · 850° C · CE NORME · RoHS NORME · CLASSE I · -25° · +45°

Type de pose

FABRICATION EUROPE

FACTORY SWITCH

Réglette industrielle multipuissance haut rendement

La gamme FACTORY SWITCH possède un IP66 et un IK10. IRC>90 en option. La puissance est réglable sur le driver avec des switchs permettant d'adapter le flux lumineux à l'usage. Plusieurs options de câblage disponibles : interne 1 côté, interne traversant, externe 1 côté et externe traversant.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
FACTORY SWITCH 600-9/15	9	1310	146	L615 x l98 x h84mm; 0.9kg
	11	1620	147	
	13	1920	148	
	15	2220	148	
FACTORY SWITCH LP 1200-16/27	16	2520	158	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
	20	3110	156	
	23	3680	160	
	27	4250	157	
FACTORY SWITCH HP 1200-22/39	22	3640	165	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
	27	4480	166	
	33	5300	161	
	39	6110	157	
FACTORY SWITCH LP 1500-19/33	19	3100	163	L1455 x l98 x h84mm; 2kg
	24	3840	160	
	28	4550	163	
	33	5250	159	
FACTORY SWITCH HP 1500-27/47	27	4480	166	L1455 x l98 x h84mm; 2kg
	34	5540	163	
	40	6550	164	
	47	7540	160	

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent

Dimensions


Réglette 615mm



Réglette 1175mm



Réglette 1455mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCFACTORY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCFACTORY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCFACTORY02



Option câblage externe





3 fils



5 fils



REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Câblage
FACTORY SWITCH	9/15	3000K	Non gradable	Saillie	Interne 1 côté
	16/27	4000K	DALI	Suspendu	Interne traversant
	22/39	5000K		Applique	Externe 1 côté
	19/33	6500K			Externe traversant
	27/47				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV1126