NEXXLED.



IP66 · IK10 · 3000K 4000K 5000K · AC 220-240V 50-60Hz · RG0

IRC >80 · 850° C · NORME · RoHS NORME

CLASSE I · -25° · +45°

Type de pose

FABRICATION EUROPE

INDUSTRY SWITCH

Réglette industrielle multipuissance haut rendement

INDUSTRY SWITCH HP 1500-27/47

La réglette INDUSTRY SWITCH HP 1500-27/47 possède un IP66 et un IK10. Produit idéal pour tous types de problématiques demandant un luminaire technique. La puissance est réglable sur le driver avec des switchs permettant d'adapter le flux à l'usage. Disponible en option avec gradation DALI et IRC>90. Plusieurs options de câblage disponibles : interne 1 côté, interne traversant, externe 1 côté et externe traversant.


Données techniques

Puissance (W)	27 / 34 / 40 / 47	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	4440 / 5480 / 6480 / 7460	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	164 / 161 / 162 / 159	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option	Dimensions	L1455 x l98 x h84mm; 2kg

REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables




Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02



Option câblage externe





3 fils



5 fils



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Câblage
INDUSTRY SWITCH HP 1500-27/47	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique	Interne 1 côté Interne traversant Externe 1 côté Externe traversant

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot