

IP66 · IK10 · 3000K 4000K 5000K · AC 220-240V 50-60Hz · RG0 · IRC >80 · 850° C · NORME · RoHS NORME · CLASSE I · -25° · +45°

Type de pose

FABRICATION EUROPE

INDUSTRY SWITCH

Réglette industrielle multipuissance haut rendement

La gamme INDUSTRY SWITCH possède un IP66 et un IK10. IRC>90 en option. La puissance est réglable sur le driver avec des switchs permettant d'adapter le flux lumineux à l'usage. Plusieurs options de câblage disponibles : interne 1 côté, interne traversant, externe 1 côté et externe traversant.

Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
INDUSTRY SWITCH 600-9/15	9 11 13 15	1290 1600 1900 2190	143 145 146 146	L615 x l98 x h84mm; 0.9kg
INDUSTRY SWITCH LP 1200-16/27	16 20 23 27	2490 3080 3650 4200	156 154 159 156	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
INDUSTRY SWITCH HP 1200-22/39	22 27 33 39	3600 4440 5250 6050	164 164 159 155	L1175 x l98 x h84mm; 1.7kg
INDUSTRY SWITCH LP 1500-19/33	19 24 28 33	3070 3790 4500 5200	162 158 161 158	L1455 x l98 x h84mm; 2kg
INDUSTRY SWITCH HP 1500-27/47	27 34 40 47	4440 5480 6480 7460	164 161 162 159	L1455 x l98 x h84mm; 2kg

Données techniques


IP	IP66
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

Dimensions


Réglette 615mm



Réglette 1175mm



Réglette 1455mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables




Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRY02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02



Option câblage externe





3 fils



5 fils



REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Câblage
INDUSTRY SWITCH	9/15	3000K	Non gradable	Saillie	Interne 1 côté
	16/27	4000K	DALI	Suspendu	Interne traversant
	22/39	5000K		Applique	Externe 1 côté
	19/33	6500K			Externe traversant
	27/47				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV1126

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot